

## Öryggisleiðbeiningar

### 1. Verslunarheiti efnis - innflytjandi/framleiðandi

AKTA LINOLJEFARG MATT

Slippfélagið Málningarverksmiðja

Dugguvogi 4

Vörunúmer:

104 Reykjavík

2122 1000

Sími: 5 888 000

Bréfsími: 568 92 55

Eitrunarupplýsingamiðstöð Sjúkrahúss Reykjavíkur veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 525 11 11

### 2. Samsetning - upplýsingar um innihald

Efni:	EINECS-nr.	CAS-nr.	magn (P %)	Varnaðarmerki	H.-setn. nr.	Mengunarmörk í lofti á vinnustað meðaltal mg/m <sup>3</sup>
alifatnafta	-	64742-48-9	1-5	Xn	20/22	-
línolía	-	-	50-60	-	-	-
sinkoxíð	-	-	5-10	-	-	-

### 3. Varúðarupplýsingar

Efnið er ekki talið hættulegt. Efnið er ekki talið eldfimt en tuskur og sag sem mettast hafa af efninu geta valdið sjálfkviknihættu.

### 4. Skyndihjálp

<b>Almennt:</b>	Ef grunur um heilsutjón af völdum efnisins vaknar leitið þá strax til læknis. Hafið þessar leiðbeiningar meðferðis.
<b>Snerting við húð:</b>	Fjarlægið menguð föt. Þvoðið með sápu og miklu af vatni. Notið ekki lífræna leysa. Leitið til læknis ef sársauki hverfur ekki við þvott.
<b>Slettur í augu:</b>	Skolið augun með miklu vatni í a.m.k. 15 mín., hafið augun opin á meðan. Leitið til læknis.
<b>Innöndun:</b>	Færið sjúkling undir bert loft, haldið á honum hita. Látið hann hvílast. Leitið til læknis ef hann ber sig illa.
<b>Inntaka:</b>	Reynið ekki að framkalla uppköst. Hafið strax samband við lækni. Athugið! Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.

### 5. Bruni - aðferðir við slökkvistarf

**Viðeigandi slökkviefni:**

froða, duft eða kolsýra.

Notið ekki vatn við slökkvistarf. Notið ferskloftsgrímur við slökkvistarf. Kælið birgðir af efninu með vatni.

Við bruna losna eittraðar gufur frá efninu (einkum kolmónoxíð). Gætið að því að gufur frá efninu

eru þyngri en andrúmsloft og því getur hætta skapast fjarri birgðunum. Efnið myndar sprengifima blöndu

með andrúmslofti. Gufur í tómun umbúðum geta verið sprengifimar. Hindrið að afrennsli slökkviefna berist í

niðurföll. Tuskur og sag sem hafa mettast af efninu geta skapað sjálfkviknihættu.

## 6. Efnaleki

Haldið fólki fjarri. Notið viðeigandi persónuhlífar. Notið ísogsefni s.s. sand eða kísilgúr til að þrifa efnið upp. Efnið má ekki komast í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg. Leitið til slökkviliðsins ef leki er mikill.

## 7. Meðhöndlun og geymsla

Fylgið almennum ráðstöfunum og takmörkunum sem tíðkast við meðhöndlun varhugaverðra efna. Tryggið góða loftræstingu. Notið viðeigandi persónuhlífar. Reykingar bannaðar. Geymið í vel luktum umbúðum á köldum stað. Geymið fjarri eldfimur efnum og hitagjöfum. Gerið varúðarráðstafanir vegna stöðurafmagns. Neysla matar, drykkja og tóbaks er bönnuð meðan unnið er með efnið. Má ekki geyma hjá matvælum eða öðrum neysluvörum eða föðri. Má ekki frjósa. Tuskur og sag sem blotnað hafa af efninu skal geyma í vatni eða eldföstum umbúðum.

## 8. Eftirlit með mengun - persónuhlífar

Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Þörf getur verið á staðbundinni loftræstingu ef mengun er mikil.  
**Til hlífðar öndunarfarum:** efnaþolnar öndunargrímur (með t.d. kolasíu). Ferskloftsgrímur ef efninu er úðað.  
**Til hlífðar höndum:** efnaþolnir hanskar og græðandi krem.  
**Til hlífðar augum:** gleraugu eða andlitshlíf. Hafið augnskol á vísu stað.  
Notið viðeigandi vinnugalla og haldið honum aðskildum frá öðrum fatnaði.  
Þvoið ykkur um hendur áður en hlé verður á vinnu (hvíldar- og matartímar).

## 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

<b>Útlit:</b>	seigur vökvi
<b>Litur:</b>	-
<b>Lykt:</b>	leysalykt
<b>Eðlisþyngd:</b>	1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Leysni í vatni:</b>	blandast ekki
<b>Hlutfall lífrænna leysa:</b>	2%
<b>Blossamark:</b>	62 °C

## 10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Efnið er stöðugt við tilætlaða notkun. Tuskur og sag sem mettast hafa af efninu geta valdið sjálfkviknihættu.

## 11. Eiturfræðilegar upplýsingar

<b>Innöndun:</b>	Sprautuúði getur ert öndunarfærin.
<b>Snerting við augu:</b>	Veldur sviða og ertingu.
<b>Inntaka:</b>	Getur valdið verkjum í kviðarholi.

## 12. Hættur gagnvart umhverfinu

Efnið má ekki berast í niðurföll, jarðvatn eða jarðveg. Efnið hefur ekki verið prófað.

### 13. Förgun

Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og efnið sjálft.

### 14. Flutningur

Ekki þarf að merkja efnið sérstaklega vegna flutnings.

### 15. Lög, reglugerðir og merkingar

Efnið er ekki merkingarskylt.

**Þessar leiðbeiningar eru byggðar á eftirfarandi reglum:**

498/1996

Reglur um öryggisleiðbeiningar vegna efnanotkunar á vinnustöðum.

### 16. Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar eru gefnar samkvæmt tiltækum upplýsingum frá hráefnaframleiðanda. Þær eru settar fram skv. fyrirmælum Vinnueftirlits Ríkisins og í samræmi við íslenskar reglugerðir. Í sumum tilvikum ná íslenskar reglugerðir ekki yfir efnisþætti og var þá fylgt upplýsingum frá framleiðanda.

Þessar leiðbeiningar voru þýddar og staðfærðar af Sigurði Ásbjörnssyni fyrir innflytjanda.

Liðir sem hafa breyst frá fyrri útgáfu eru með krossmarki efst í hægra horni.

" - " Þýðir að upplýsingar séu ekki tiltækar eða að viðkomandi liður eigi ekki við.