

Öryggisleiðbeiningar

1. Verslunarheiti efnis - innflytjandi/framleiðandi

AQUA KLARLACK HALVMATT

Slippfélagið Málningarverksmiðja

Dugguvogi 4

Vörunúmer:

104 Reykjavík

2606 0000

Sími: 5 888 000 Bréfsími: 568 92 55

Eitrunarupplýsingamiðstöð Sjúkrahúss Reykjavíkur veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 525 11 11

2. Samsetning - upplýsingar um innihald

Efni:	EINECS-nr.	CAS-nr.	magn (P %)	Varnaðarmerki	H.-setn. nr.	Mengunarmörk í lofti á vinnustað meðaltal mg/m ³
uríðan fjölliða	-	-	10-30	-	-	-
styrenakrylat fjölliða	-	-	10-30	-	-	-

3. Varúðarupplýsingar

Efnið er ekki talið hættulegt.

4. Skyndihjálp

Almennt:

Ef grunur um heilsutjón vaknar skal strax leita til læknis. Sýnið þessar leiðbeiningar.

Snerting við húð:

Fjarlægðu menguð föt. Þvoðu með sápu og miklu af vatni. Notið ekki þynna eða leysa.

Slettur í augu:

Skolið augun með miklu vatni í a.m.k. 15 mín., hafið augun opin á meðan.

Innöndun:

Færið sjúkling undir bert loft, haldið á honum hita. Látið hann hvílast.

Leitið til læknis ef hann ber sig illa.

Inntaka:

Hafið strax samband við lækni.

Athugið! Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.

5. Bruni - aðferðir við slökkvistarf

Viðeigandi slökkviefni:

froða, kolsýra, duft eða vatnsúði.

6. Efnaleki

Haldið fólki fjarri. Notið viðeigandi persónuhlífar. Notið ísogsefni s.s. sand eða kísilgúr til að þrifa efnið upp. Efnið má ekki komast í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

7. Meðhöndlun og geymsla

Fylgið almennum ráðstöfunum og takmörkunum sem tíðkast við meðhöndlun málningarefna.

Tryggið góða loftræstingu. Notið viðeigandi persónuhlífar.

Geymið í vel luktum umbúðum á þurrum stað. Má ekki frjósa.

Haldið óviðkomandi fólki fjarri. Geymið umbúðir lokaðar við vinnslu.

8. Eftirlit með mengun - persónuhlífar

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.

Til hlífðar öndunarfarum: öndunargrímur ef efninu er úðað.

Til hlífðar höndum: hanskar og græðandi krem.

Til hlífðar augum: gleraugu eða andlitshlíf. Hafið augnskol á vísum stað.

Notið viðeigandi vinnugalla og haldið honum aðskildum frá öðrum fatnaði.

Þvoið ykkur um hendur áður en hlé verður á vinnu (hvíldar- og matartímar).

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Mælt skv.

Útlit:	seigur vökvi
Litur:	-
Lykt:	ammoníaklykt
Braðslumark:	-
Lægsta suðumark:	-
Eðlisþyngd:	1,04 g/cm ³
Rúmpyngd:	-
Gufuþrýstingur:	-
Leysni í vatni:	blandast
pH gildi:	~ 8
Blossamark:	-
Íkveikjumark:	-
Hitastig aðskilnaðar:	-
Sprengimörk:	-

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Efnið er stöðugt við tilætlaða notkun. Við háan hita geta koloxíð og nitur losnað úr efninu.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar

Ekki er talið að notkun efnisins skapi hættu. Lítilræði er af lífrænum leysum í málningunni. Ef mengun er mjög mikil getur efnið skapað sams konar hættu og lífrænir leysar. En til þess þarf mengun að vera gríðar mikil.

Helst er hætta á að efnið berist í lungu ef því er úðað. Innöndun getur ert öndunarfærin.

12. Hættur gagnvart umhverfinu

Efnið má ekki berast í niðurföll, jarðvatn eða jarðveg.

Efnið hefur ekki verið prófað á lífverum.

13. Förgun

Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og efnið sjálft.

14. Flutningur

Ekki þarf að merkja efnið vegna flutnings.

15. Lög, reglugerðir og merkingar

Efnið er ekki merkingarskylt.

Þessar leiðbeiningar eru byggðar á eftirfarandi reglum:

498/1996

Reglur um öryggisleiðbeiningar vegna efnanotkunar á vinnustöðum.

16. Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar eru gefnar samkvæmt tiltækum upplýsingum frá framleiðanda. Þær eru settar fram skv. fyrirmælum Vinnueftirlits Ríkisins og í samræmi við íslenskar reglugerðir. Í sumum tilvikum ná íslenskar reglugerðir ekki yfir efnispætti og var þá fylgt upplýsingum frá framleiðanda.

Þessar leiðbeiningar voru þýddar og staðfærðar af Sigurði Ásbjörnssyni fyrir innflytjanda.

Liðir sem hafa breyst frá fyrri útgáfu eru með krossmarki efst í hægra horni.

" - " Þýðir að upplýsingar eru ekki tiltækar eða að viðkomandi liður eigi ekki við.