

Öryggisleiðbeiningar

1. Verslunarheiti efnis - innflytjandi/framleiðandi

AKVALIN GRUNDFÄRG

Slippfélagið Málningarverksmiðja

Dugguvogi 4

Vörunúmer:

104 Reykjavík

6215 9999

Sími: 5 888 000

Bréfsími: 568 92 55

Eitrunarupplýsingamiðstöð Sjúkrahúss Reykjavíkur veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 525 11 11

2. Samsetning - upplýsingar um innihald

Efni:	EINECS-nr.	CAS-nr.	magn (P %)	Varnaðarmerki	H.-setn. nr.	Mengunarmörk í lofti á vinnustað meðaltal mg/m ³
PVA-akrýlfjölliða	-	-	10-20	-	-	-
styrenakrýlatfjölliða	-	-	5-10	-	-	-
própylenglykól	-	57-55-6	1-5	-	-	-
etýldíglykól	-	111-90-0	1-5	-	-	-
ammoníak	-	7664-41-7	< 0,05	-	-	-
benzisóbíazolinon	-	2634-33-5	< 0,15	-	-	-
mónómeruleifar	-	-	< 0,15	-	-	-

3. Varúðarupplýsingar

Efnið er ekki talið hættulegt.

4. Skyndihjálp

Almennt:

Ef grunur um heilsutjón vaknar skal strax leita til læknis. Sýnið þessar leiðbeiningar.

Innöndun:

Færið þann slasaða undir ferskt loft. Látið hann hvílast. Leitið til læknis ef hann ber sig illa.

Snerting við húð:

Fjarlægjið menguð föt. Þvoið með sápu og miklu af vatni. Notið ekki þynna eða leysa.

Slettur í augu:

Skolið augun með miklu vatni í a.m.k. 15 mín., hafið augun opin á meðan.

Leitið til læknis ef sársauki hverfur ekki..

Inntaka:

Reynið ekki að framkalla uppköst. Drekkjið vatn eða mjólk. Hafið strax samband við lækni. Athugið! Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.

5. Bruni - aðferðir við slökkvistarf

Efnið er ekki eldfimt, en getur brunnið þegar það er þurr. Þá skal nota vatn, kolsýru, duft eða froðu við slökkvistarf.

6. Efnaleki

Ausið efninu upp ef umbúðir rofna. Einnig má nota ísogsefni s.s. sand eða kísilgúr. Efnið má ekki berast í niðurföll.

7. Meðhöndlun og geymsla

Tryggið góða loftræstingu. Notið viðeigandi persónuhlífar.
Geymið í vel luktum umbúðum á þurrum stað. Má ekki frjósa. Geymist í skugga.
Haldið óviðkomandi fólki fjarri. Geymið umbúðir lokaðar við vinnslu.

8. Eftirlit með mengun - persónuhlífar

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
Til hlífðar öndunarfærum: efnaþolnar grímur þegar efninu er sprautað.
Til hlífðar höndum: hanskar.
Til hlífðar augum: gleraugu eða andlitshlíf. Hafið augnskol á vísu stað.
Notið viðeigandi vinnugalla og haldið honum aðskildum frá öðrum fatnaði.
Þvoið ykkur um hendur áður en hlé verður á vinnu (hvíldar- og matartímar).

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit:	seigur vökvi	Mælt skv.
Litur:	hvítur	
Lykt:	dauf	
Bræðslumark:	-	
Lægsta suðumark:	-	
Eðlisþyngd:	1,26 g/cm ³	
Rúmþyngd:	-	
Gufuþrýstingur:	-	
Leysni í vatni:	blandast	
pH-gildi:	~ 9	
Blossamark:	-	
Hlutfall lífrænna leysa:	6%	
Hitastig aðskilnaðar:	-	

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Efnið er stöðugt við tilætlaða notkun. Við háan hita geta kol- og nituroxíð losnað úr efninu.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar

Innöndun:	Við sprautun getur úði valdið ertingu í öndunarfærum
Snerting við húð:	Þrálát snerting veldur ertingu í húð.
Snerting við augu:	Getur valdið ertingu.
Inntaka:	Getur valdið ógleði.

12. Hættur gagnvart umhverfinu

Efnið má ekki berast í niðurföll, jarðvatn eða jarðveg.
Efnið hefur ekki verið prófað á lífverum.

13. Förgun

Úrgang af efninu skal merkja vel og skila í spilliefnamóttöku.

14. Flutningur

Ekki þarf að merkja efnið sérstaklega vegna flutnings.

15. Lög, reglugerðir og merkingar

Efnið er ekki merkingarskylt.

Þessar leiðbeiningar eru byggðar á eftirfarandi reglum:

498/1996

Reglur um öryggisleiðbeiningar vegna efnanotkunar á vinnustöðum.

16. Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar eru gefnar samkvæmt tiltækum upplýsingum frá framleiðanda. Þær eru settar fram skv. fyrirmælum Vinnueftirlits Ríkisins og í samræmi við íslenskar reglugerðir. Í sumum tilvikum ná íslenskar reglugerðir ekki yfir efnisþætti og var þá fylgt upplýsingum frá framleiðanda.

Þessar leiðbeiningar voru þýddar og staðfærðar af Sigurði Ásbjörnssyni fyrir innflytjanda.

Liðir sem hafa breyst frá fyrri útgáfu eru með krossmarki efst í hægra horni.

" - " Þýðir að upplýsingar eru ekki tiltækar eða að viðkomandi liður eigi ekki við.