



Lofta- og grunnmálning

Vörunr. 4239

Lýsing

Lofta- og grunnmálning (4239) er vatnspynnaleg grunnmálning byggð á vætandi akrýlfjölliðu. Málningin er slitsterk, þekur vel og myndar matt og litheldið yfirborð. Grunnurinn er fljótþornandi, lyktarlítill og umhverfisvænn og kemur í staðinn fyrir gamaldags olúgrunna.

Notkun

Lofta- og grunnmálning (4239) hentar til grunnunar innanhúss á múrhúð, stein, sandspartlaða fleti, trefjagler og gifsplötur. Málningin hentar einnig sem mött lokaáferð, t.d. í loft.

Tæknilegar upplýsingar

Litir: Hvítur	Þynnir: Vatn
Gljástig: Matt	Áhaldahreinsir: Vatn
Pakningar: 4 og 12 lítra	Þurrktími: 1 klst
Efnisnotkun: 6-8 m ² /l	Yfirmálun: Lágmark: 1-2 klst
Eðlisþyngd: 1,3 kg/l	Hámark: Ekkert
Þurrefni: 40 % (rúmmál)	

Undirmálun

Mála má yfir eldri málningu svo framalega sem yfirborðið er hreint og fast bundið við undirlagið.

Yfirmálun

Bett, Hemukrýl og Vitretex.

Áhöld

Rúlla, pensill eða sprauta.

Vinnutilhögun

Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olíu, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með viðeigandi hreinsiefni. Skolið síðan hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málnun. Laust bundið og duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja með stein- eða véslípun. Grunnið flötinn með **Lofta- og grunnmálningu** (4239). Málið síðan yfir með plastþeytumálningum eins og **Lofta- og grunnmálningu**, Bett, Hemukrýl og Vitretex.

Athugasemdir

- Málið ekki við lægra hitastig en +5 °C og málningin má ekki frjósa.
- Þessi málning er laus við hættuleg efni, eins og lífræn leysiefni. Málningin er umhverfisvæn og hentar í mörgum tilvikum betur en olúgrunnar.

Varúðarmerkingar

Við venjulega vinnu með **Lofta- og grunnmálningu** telst hættan á heilsutjóni vera lítil. Varist að anda inn sprautuúða. Komist efnið í snertingu við auga skal skola það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur.

Geymist þar sem börn ná ekki til.