



## Gifs- og spartlgrunnur

Vörunr. 4240

### Lýsing

Gifs- og spartlgrunnur (4240) er vatnsþynnanleg og umhverfisvæn grunnmálning byggð á akrýlfjölliðu. Grunnurinn veitir góða fyllingu og er fljóþornandi, lyktarlítill og hægt að nota í staðinn fyrir gamaldags olúgrunna.

### Notkun

Gifs- og spartlgrunnur (4240) er til notkunar innanhúss sem grunnur á múrhúð, stein, sandsparslaða fleti, trefjagler og gifsplötur.

### Tæknilegar upplýsingar

<b>Litir:</b> Hvítur	<b>Þynnir:</b> Vatn
<b>Gljástig:</b> Matt	<b>Áhaldahreinsir:</b> Vatn
<b>Pakkningar:</b> 4 og 12 lítra	<b>Þurrktími:</b> 1 klst
<b>Efnisnotkun:</b> 5-7 m <sup>2</sup> /l - 60 µm þurffilma	<b>Yfirmálun:</b> Lágmark: 1-2 klst
<b>Eðlisþyngd:</b> 1,2 kg/l	Hámark: Ekkert
<b>Þurrefni:</b> 43 % (rúmmál)	

### Undirmálun

Mála má yfir eldri málningu svo framalega sem yfirborðið er hreint og fast bundið við undirlagið.

### Yfirmálun

Bett, Hemukrýl og Vitretex.

### Áhöld

Rúlla, pensill eða sprauta.

### **Vinnutilhögun**

Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olú, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með viðeigandi hreinsiefni. Skolið síðan hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málun. Laust bundið og duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja með stein- eða véslípun. Grunnið flötinn með Gifs- og spartlgrunni (4240).

### **Athugasemdir**

- Málið ekki við lægra hitastig en 5 °C og málningin má ekki frjósa.
- Þessi málning er laus við hættuleg efni, eins og lífræn leysiefni. Málningin er umhverfisvæn og hentar í mörgum tilvikum betur en olúgrunnar.

### **Varúðarmerkingar**

Við venjulega vinnu með **Gifs- og spartlgrunni** telst hættan á heilsutjóni vera lítil. Varist að anda inn sprautuúða. Komist efnið í snertingu við auga skal skola það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur.

Geymist þar sem börn ná ekki til.